

DRIZORO						
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΙΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΜΟΝ.	ΤΙΜΗ (€/ΜΟΝ)
<b>1. ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ &amp; ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ</b>						
037701	MAXSEAL	ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ , για επιφάνειες από σκυρόδεμα και τοιχοποιία, υπό την επίδραση θετικών ή/και αρνητικών υδροστατικών πιέσεων. Κατάλληλο για στεγάνωση δεξαμενών πόσιμου νερού. Αναμιγνύεται με νερό ή με μίγμα νερού και βελτιωτικής ρητίνης MAXCRYL. ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Στεγανοποίηση σε υπόγεια, θεμελιώσεις, τοίχους αντιστήριξης, σήραγγες, δεξαμενές πόσιμου νερού, πισίνες, κανάλια και φράγματα.	Γκρι	Σακί 25 kg	ΚΙΛ	1,52
377102		Στεγανοποίηση και προστασία προσώπων, τοίχων με παραδοσιακά τούβλα, κεραμικά και τσιμέντινα στοιχεία, προκατασκευασμένα πάνελα, κ.α. <b>Κατανάλωση: 2,0 - 3,0 kg/m<sup>2</sup> ( 2 στρώσεις)</b>	Λευκό	Σακί 25 kg	ΚΙΛ	1,70
37711005 *	MAXSEAL M	ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ ΚΟΝΙΑΜΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ, 1 ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ, για επιφάνειες από σκυρόδεμα και τοιχοποιία, υπό την επίδραση θετικών ή/και αρνητικών υδροστατικών πιέσεων. Περιέχει ειδικά πρόσμικτα και συνθετικές ρητίνες. Κατάλληλο για στεγάνωση δεξαμενών πόσιμου νερού. Αναμιγνύεται μόνο με νερό. ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Στεγανοποίηση σε υπόγεια, θεμελιώσεις, τοίχους αντιστήριξης, σήραγγες, δεξαμενές πόσιμου νερού, πισίνες, κανάλια και φράγματα.	Γκρι	Σακί 4 kg	ΚΙΛ	2,25
37711025 *		<b>Κατανάλωση: 2,0 - 3,0 kg/m<sup>2</sup> (2 στρώσεις)</b>	Γκρι	Σακί 25 kg	ΚΙΛ	1,60
037702 *	MAXSEAL FLEX	ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ ΚΟΝΙΑΜΑ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ, ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ κατασκευών από σκυρόδεμα και τοιχοποιία, υπό την επίδραση θετικών ή/και αρνητικών υδροστατικών πιέσεων. Ελαστική στεγανοποίηση και προστασία επιφανειών που υπόκεινται σε μετακινήσεις ή έχουν υψηλό κίνδυνο ρηγματώσεων, όπως: δεξαμενές, φράγματα, δεξαμενές πόσιμου νερού, αρδευτικά κανάλια, γέφυρες, θεμέλια, φρεάτια ανελκυστήρων, σήραγγες, τοίχοι αντιστήριξης, υγρά δωμάτια, εργοστάσια επεξεργασίας αποβλήτων, όψεις κτιρίων, κ.α. Προστασία στοιχείων σκυροδέματος από την ενανθράκωση, τους κύκλους παγωμάτος- ξεπαγωμάτος, την εμφάνιση αλάτων και τη διεσάδυση χλωρίου. <b>Κατανάλωση: 2,0 - 3,0 kg/m<sup>2</sup> (2 στρώσεις)</b>	Γκρι	σετ 35kg	ΚΙΛ	3,51
				<b>A+B (A=10kg, B=25kg)</b>		
037709 *	MAXSEAL SUPER	ΩΣΜΩΤΙΚΟ, ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ, ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ για επιφάνειες από σκυρόδεμα και τοιχοποιία υπό την επίδραση θετικών ή/και αρνητικών υδροστατικών πιέσεων. Κατάλληλο για άμεση επαφή με πόσιμο νερό. Στεγανοποιεί διεσάδυντας και κρυσταλλοποιώντας τη δομή του σκυροδέματος. ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Στεγάνωση με επίταση του υλικού στο φρέσκο σκυρόδεμα (πλάκες σκυροδέματος), μετά την επιπέδωσή του και πριν τη συμπίεση. Στεγάνωση με επέλιψη του κονιάματος σε τοίχους αντιστήριξης, πλάκες θεμελίωσης, δεξαμενές νερού, υπόγεια, κλπ. <b>Κατανάλωση: 1,5 - 3,0 kg/m<sup>2</sup> (2 στρώσεις)</b>	Γκρι	Σακί 25 kg	ΚΙΛ	1,70
0377401	MAXPLUG	ΥΠΕΡΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ, για ακαριαία σφράγιση διαρροών νερού υπό πίεση. ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ : Άμεση στεγανοποίηση διαρροών σε υπόγεια, θεμελιώσεις, σήραγγες. Στεγανοποίηση κόιλων γωνιών ή αρμών. Υποβρύχεις εργασίες. <b>Κατανάλωση: 1,6 kg/lit</b>		Δοχείο 5 kg	ΚΙΛ	3,93
0377402				Δοχείο 25 kg	ΚΙΛ	3,20
37721025 *	MAXELASTIC	ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟ, ΑΚΡΥΛΙΚΟ, ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ, 1 ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ, υδατικής βάσεως, για στεγανοποίηση σε τaráσσες, στέγες, μπαλκόνια. ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Στεγανοποίηση σε στέγες, τaráσσες και μπαλκόνια, με το σχηματισμό μιας στεγανής ενιάας μεμβράνης. Στεγανοποίηση και επισκευή ρωγμών και αρμών σε προσόψεις, διαχωριστικούς τοίχους και αρμούς πλακιδίων-καμινάδων. Στεγανοποίηση μεταλλικών επιφανειών και ινοπλισμένων τσιμεντινών στοιχείων. <b>Κατανάλωση: 2,0 - 2,5 kg/m<sup>2</sup> (2 στρώσεις)</b>	Λευκό	Δοχείο 25 kg	ΚΙΛ	4,67

# DRIZORO

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΙΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΜΟΝ.	ΤΙΜΗ (€/ΜΟΝ)
<b>2. ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ &amp; ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ</b>						
0377301 *	MAXREST	ΜΗ ΣΥΡΡΙΚΝΟΥΜΕΝΟ, ΘΙΞΟΤΡΟΠΙΚΟ, ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ (15-20 min), ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ 1 ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ, υψηλών αντοχών, για την επισκευή και αποκατάσταση σκυροδέματος και τοιχοποιίας. Εφαρμόζεται σε πάχος έως 3 cm/στρώση. ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ : Επισκευές & αποκαταστάσεις στοιχείων σκυροδέματος και προσόψεων. Γεμίσματα πριν από τις εργασίες στεγανοποίησης. Αποκατάσταση διατομών των δομικών στοιχείων. Κατανάλωση: 1,67 kg/m2/mm.		Δοχείο 5 kg	ΚΙΛ	2,80
0377302				Σακί 25 kg	ΚΙΛ	1,85
37731025 *	MAXRITE S	ΜΗ ΣΥΡΡΙΚΝΟΥΜΕΝΟ, ΘΙΞΟΤΡΟΠΙΚΟ, ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ 1 ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ, υψηλών αντοχών, τροποποιημένο με πολυμερή, για μεγάλες επιφάνειες, είτε με την συνήθη (χειρωνακτική) εφαρμογή είτε με τη μέθοδο του εκτοξευόμενου σκυροδέματος. Εφαρμόζεται σε πάχος έως 5 cm/στρώση. ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Επισκευή σκυροδέματος μεγάλων επιφανειών χωρίς τη χρήση καλουπιών. Επισκευή υπογείων έργων, στοών, σηράγγων, κ.α. Ενίσχυση τοίχων αντιστήριξης και πρανών. Αύξηση του πάχους δαπέδων. Κατανάλωση: 1,7 kg/m2/mm.		Σακί 25 kg	ΚΙΛ	1,28
<b>3. ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ &amp; ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ</b>						
37708025 *	MAXSHEEN POOL	ΕΥΚΑΜΠΤΗ, ΑΚΡΥΛΙΚΗ, ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ & ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ, ανθεκτική στην ακτινοβολία UV, μη τοξική, χωρίς διαλύτες, φιλική στο περιβάλλον, με αντιμικροβιακή και μυκητοκτόνο δράση. ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Προστασία και διακόσμηση επιφανειών που βρίσκονται μόνιμα σε επαφή με νερό, όπως πισίνες, τεχνητές λίμνες και συντριβάνια. Κατανάλωση: 0,25-0,35 kg/m2 (2 στρώσεις)	Σκούρο μπλε	Δοχείο 25 kg	ΚΙΛ	10,88
<b>4. ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ</b>						
037703	MAXCRYL	ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ ΥΔΑΤΙΚΗΣ ΒΑΣΕΩΣ για τη χρήση ως πρόσμικτο στα κονιάματα και στο σκυρόδεμα, με στόχο τη βελτίωση των φυσικών και χημικών ιδιοτήτων τους. ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Βελτίωση της πρόσφυσης σε λείες επιφάνειες. Βελτίωση των μηχανικών αντοχών κονιαμάτων (όπως το MAXSEAL). Βελτίωση της εργασιμότητας και των συνθηκών συντήρησης του σκυροδέματος (σε υψηλές θερμοκρασίες). Αστάρωμα για επισκευαστικά κονιάματα. Παρασκευή επιχρισμάτων υψηλής ποιότητας. Κατανάλωση: Αναλόγως της εφαρμογής.		Βαρέλι 220 lt	ΛΙΤΡΟ	4,63
037703020 *				Δοχείο 20 lt	ΛΙΤΡΟ	4,80

ΤΑ ΕΙΔΗ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΣΤΕΡΙΣΚΟ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΟΝΟΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.