

ALCHIMICA								
ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ								
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΜΟΡΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΜΟΝ.	ΤΙΜΗ (€/μον)	
*	HYPERDESMO - CLASSIC (περιέχει διαλύτες)	Στεγανωτικό ελαστομερές πολυουρεθανικής βάσεως, ενός συστατικού. Καλύπτει τις προδιαγραφές-CE EOTA (European Organization of Technical Approval). Παχύρρευστο υγρό που δημιουργεί ελαστική σκληρή μεμβράνη με άριστη πρόσφυση στα περισσότερα υλικά. Υδρόφοβο, αναπνέει, αντέχει στον ήλιο, στους μύκητες, και διατηρεί την ελαστικότητα του στους -40°C έως 80°C. Κατανάλωση: 1.2 - 1.5 kg/m ² .	Λευκό	υγρό	1 kg	ΚΙΛ	6,70	
*					6 kg	ΚΙΛ	5,50	
*					15 kg	ΚΙΛ	5,15	
*					25 kg	ΚΙΛ	4,75	
*	1H77164025C		Γκρι	υγρό	1 kg	ΚΙΛ	6,70	
*					6 kg	ΚΙΛ	5,50	
*					15 kg	ΚΙΛ	5,15	
*					25 kg	ΚΙΛ	4,75	
*	1H77815625C		Κεραμιδί	υγρό	1 kg	ΚΙΛ	6,50	
*					6 kg	ΚΙΛ	5,30	
*					15 kg	ΚΙΛ	5,00	
*					25 kg	ΚΙΛ	4,60	
1H77162001LV	HYPERDESMO LV	Όπως το HYPERDESMO, αλλά με χαμηλό ιξώδες, που επιτρέπει την εφαρμογή ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΛΥΤΗ	Λευκό	υγρό	1 kg	ΚΙΛ	7,25	
1H77162006LV					6 kg	ΚΙΛ	5,95	
1H77162015LV					15 kg	ΚΙΛ	5,60	
1H77162025LV					25 kg	ΚΙΛ	5,35	
1H77170101LV			Κεραμιδί	υγρό	1 kg	ΚΙΛ	6,95	
1H77170106LV					6 kg	ΚΙΛ	5,65	
*					15 kg	ΚΙΛ	5,30	
1H77170125LV					25 kg	ΚΙΛ	4,95	
1H77164001LV			*	Γκρι	υγρό	1 kg	ΚΙΛ	7,25
1H77164006LV						6 kg	ΚΙΛ	5,95
*						15 kg	ΚΙΛ	5,60
1H77164025LV						25 kg	ΚΙΛ	5,35
*	HYPERDESMO 750	Στεγανωτικό ελαστομερές πολυουρεθανικής βάσης, ενός συστατικού. ΘΙΞΟΤΡΟΠΙΚΟ. Κατανάλωση: 1 - 1,2 kg/m ² . Δεν συστατάται εκτεθειμένο στον ήλιο	Γκρι	υγρό	5 kg	ΚΙΛ	6,50	
*					20 kg	ΚΙΛ	5,95	

A L C H I M I C A

ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ (συνέχεια)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΜΟΡΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΜΟΝ.	ΤΙΜΗ (€ / μον)	
1H77414005	HYPERDESMO-PB-2K (αντικαθιστά το POLYBIT-2K)	ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ. Παχύρρευστο υγρό που παράγεται από χημικά πολυμερισμένη άσφαλτο υψηλής ποιότητας. Είναι κατάλληλο για στεγάνωση και προστασία υπογείων και δωματίων. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υλικό πλήρωσης για αρμούς. Κατανάλωση: 1.0 - 1.2 lt/m ² .	*	Μαύρο	Υγρό	σετ υγρών 5 + 5 L	ΛΙΤ	5,70
1H77415005			*					
1H77414020								
1H77415020							σετ υγρών 20 +20 L	ΛΙΤ
1H77572000 *	ACCELERATOR-3000A	Ειδικός επιταχυντής, σχεδιασμένος μόνο για το HYPERDESMO®, ο οποίος μας δίνει την δυνατότητα να εφαρμόσουμε το υλικό σε μεγάλο πάχος και σε χαμηλές θερμοκρασίες χωρίς να δημιουργούνται προβλήματα κατά την εφαρμογή (φουσκάλες). Pot life 30 λεπτά. Κατανάλωση: 1 τεμ στα 25 kg	*	Διάφανο	Υγρό	1 kg	ΚΙΛ	20,00
	HYPERDESMO -ADY-E	Πολυουρεθανική, αλειφατική προστατευτική-στεγανωτική επιστρωση ενός συστατικού για προστασία του HYPERDESMO® Διαθέτει εξαιρετική αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία, στις καιρικές συνθήκες και στα χημικά. Με την προσθήκη κατάλληλης χρωστικής, συμβάλλει ακόμα περισσότερο στην προστασία του.	*	Διάφανο	Υγρό	1 Lt	ΛΙΤ	14
			4 Lt			ΛΙΤ	13	
			20 Lt			ΛΙΤ	12,35	
1H77630009	HYPERDESMO 2K-W	Υλικό στεγάνωσης και προστασίας δεξαμενών, πολυουρεθανικής βάσεως δύο συστατικών χωρίς διαλύτες. Μετά την εφαρμογή του, σχηματίζει μια ενιαία, εύκαμπτη, ελαστική στρώση εξασφαλίζοντας πλήρη αλλά και μακροχρόνια στεγάνωση και προστασία.	Off-White	Υγρό A	9 kg	ΚΙΛ	8,60	
1H77631009					Υγρό B		8,60	
1H77041000	AQUADUR (αραιώνεται με νερό)	Εποξειδικό σύστημα δύο συστατικών, υδατοδιαλυτό, μη τοξικό, κατάλληλο για χρήση σαν primer σε υγρές επιφάνειες, νωπό σκυρόδεμα, με υψηλές μηχανικές αντοχές, άριστη αντοχή στην τριβή και εξαιρετική σκληρότητα. Αραιώνεται με νερό. Ισχυρή πρόσφυση σε σιδηρούχα και μη, μέταλλα (αλουμίνιο, γαλβανιζέ). Κατανάλωση: 100 - 200 gr/m ² .	Διάφανο	σετ υγρών	A - 1 kg	ΚΙΛ	11,10	
1H77051003					4 kg	B - 3 kg	ΚΙΛ	11,10
1H77041005					σετ υγρών	A - 5 kg	ΚΙΛ	10,60
1H77051015					20 kg	B - 15 kg	ΚΙΛ	10,60
1H77041001					σετ υγρών	A - 0,25 kg	ΚΙΛ	10,75
1H77041002					1 kg	B - 0,75 kg	ΚΙΛ	10,75
1H77640004	UNIVERSAL-PRIMER 2K-4060	Αστάρι δύο συστατικών χωρίς διαλύτες ειδικά σχεδιασμένο για το σύστημα HYPERDESMO και άλλα προϊόντα. Είναι γρήγορο στην εφαρμογή δεν είναι τοξικό δεν περιέχει καθόλου πτητικές οργανικές ενώσεις. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σκυρόδεμα, μέταλλα, γαλβανισμένα μέταλλα, μάρμαρα, υγρό σκυρόδεμα.	Διάφανο	Υγρό α+β	4 kg	ΚΙΛ	9,80	
1H77641004								
1H77640020					20 kg	ΚΙΛ	9,25	
1H77641020								

A L C H I M I C A

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ - ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΜΟΡΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΜΟΝ.	ΤΙΜΗ (€ / μον)
1H77330001 1H77340004	HYPERSEAL - 2KF (περιέχει διαλύτες)	Χυτό σφραγιστικό αρμών δύο συστατικών πολυουρεθανικής βάσεως, για οριζόντιες επιφάνειες. Το προϊόν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές DIN 18540 και ASTM C920	* Γκρι *	σετ υγρών	A+B = 6 kg A+B = 12 kg	ΚΙΛ ΚΙΛ	7,90 7,10
1H77277025W 1H77277025 1H77277025B 1H77277331W	HYPERSEAL - 25LM	Σφραγιστικό αρμών διαστολής ενός συστατικού πολυουρεθανικής βάσεως, γενικής χρήσεως με μέση σκληρότητα για κτίρια, δωμάτια, δεξαμενές, τοιχεία, κλπ. Είναι αντιμυκηχικό και βιάφεται.	* Λευκή * Γκρι * Μαύρη * Λευκή * Γκρι * Μαύρη	μαστίχη μαστίχη μαστίχη μαστίχη μαστίχη μαστίχη	600 cc 600 cc 600 cc 300 cc 300 cc 300 cc	ΛΟΥ ΛΟΥ ΛΟΥ ΛΟΥ ΛΟΥ ΛΟΥ	5,40 5,40 5,40 4,45 4,45 4,45
1H772940001 1H77294000 1H77294000M 1H77294300W 1H772943001 1H77294300	HYPERSEAL - 50FC (περιέχει διαλύτες)	Σφραγιστικό-συγκολλητικό ενός συστατικού πολυουρεθανικής βάσεως, με γρήγορο στέγνωμα και μεγάλη σκληρότητα για κτίρια, δεξαμενές, τοιχεία, μεταλ. κατασκευές, τζάμια, κοντέινερ, παρμπρίζ, κλπ. Είναι αντιμυκηχικό και βιάφεται. Το προϊόν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές U.S. Federal Specification TT-S-00230C Type II Class A.	* Λευκή * Γκρι * Μαύρη * Λευκή * Γκρι * Μαύρη	μαστίχη μαστίχη μαστίχη μαστίχη μαστίχη μαστίχη	600 cc 600 cc 600 cc 300 cc 300 cc 300 cc	TEM ΛΟΥ ΛΟΥ ΦΥΣ ΦΥΣ ΦΥΣ	5,40 5,40 5,40 4,45 4,45 4,45
1H77470200 1H77470001 1H77470000 1H77470002	PRIMER - PU (περιέχει διαλύτες)	Πολυουρεθανικό επίχρισμα πρόσφυσης ενός συστατικού. Αστάρι (αγγυρωτικό) για πολυουρεθανικές ή ακρυλικές μαστίχες αρμών κερύων. Κατανάλωση : 100g ~ 200gr/m2	* Διάφανο * * *	υγρό	200 gr 1 kg 5 kg 20 kg	ΚΙΛ ΚΙΛ ΚΙΛ ΚΙΛ	18,50 8,25 6,95 6,50

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ - ΒΑΦΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΜΟΡΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΜΟΝ.	ΤΙΜΗ (€ / μον)
1H77210005 1H77211005 1H77210020 1H77211020	HYPERFLOOR-2K (δεν περιέχει διαλύτες)	ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ επίστρωμα 2 συστατικών αυτοεπιπεδούμενο, χωρίς διαλύτες, άσπρο. Το υλικό είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να μπορούμε να δημιουργήσουμε μεγάλο πάχος κατά την εφαρμογή του. Έχει ιδιαίτερα μεγάλες χημικές και μηχανικές αντοχές και αυξημένη ελαστικότητα. Κατανάλωση : αναλόγως την εφαρμογή.	* Γκρι * * Γκρι *	σετ υγρών 5 kg σετ υγρών 20 kg	A - 1,125 kg B - 3,875 kg A - 4,5 kg B - 15,5 kg	ΚΙΛ ΚΙΛ ΚΙΛ ΚΙΛ	9,20 9,20 8,60 8,60
	HYPERCRETE *	ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ τριών συστατικών. Παρουσιάζει πολύ υψηλές μηχανικές και χημικές αντοχές, καθώς επίσης πολύ καλή συμπεριφορά στις χαμηλές και υψηλές θερμοκρασίες. Το υλικό είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να μπορούμε να δημιουργήσουμε μεγάλο πάχος κατά την εφαρμογή του.		υγρό	20 kg	ΚΙΛ	4,50

A L C H I M I C A

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ - ΒΑΦΕΣ (συνέχεια)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΜΟΡΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΜΟΝ.	ΤΙΜΗ (€ / μον)	
1H20500006	PRIMER HC	ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ PRIMER κατάλληλο για το πολυουρεθανικό βιομηχανικό δάπεδο HYPERCRETE. Κατανάλωση: 300~500gr /m2.	*	υγρό	8 kg	ΚΙΛ	8,40	
1H7720500006			*					
1H77190020	HYPERDESMO-D	ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗ ΒΑΦΗ ενός συστατικού για προστασία δαπέδων-δεξαμενών με σημαντικά χημικά ή μηχανικά φορτία. Ιδανικό για χώρους με αυξημένη ανάγκη προστασίας από διάφορα σκληρά χημικά. Καλύπτει το πρότυπο ΕΛΟΤ 179, ISO/881-1968. Αραιώνεται με διαλύτη solvent -01. Κατανάλωση : 300~600 gr/m2. ΆΛΛΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ	*	Διάφανο	υγρό	20 kg	ΚΙΛ	6,15
1H77190005Δ			*	Διάφανο	υγρό	5 kg	ΚΙΛ	6,90
1H77195020			*	Γκρι	υγρό	20 kg	ΚΙΛ	6,45
1H77195005			*	Γκρι	υγρό	5 kg	ΚΙΛ	7,00
1H77642015	HYPERDESMO-D-2K	ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗ ΒΑΦΗ δυο συστατικών χωρίς διαλύτες, για προστασία δαπέδων από σημαντικά χημικά ή μηχανικά φορτία. Έχει ιδιαίτερα μεγάλες χημικές και μηχανικές αντοχές. Κατανάλωση : 300~600gr /m2.	*	σετ υγρων	15 kg	ΚΙΛ	8,90	
1H77643015			*					σετ υγρων
1H77541001	HYPERDESMO-AD-Y (περιέχει διαλύτες)	Ειδικό στεγανωτικό πολυουρεθανικό βερνίκι υψηλής διαφάνειας με αντοχή στα χημικά, στον ήλιο και στην συνεχή επαφή με το νερό. Δεν κιτρινίζει, δεν ξεφλουδίζει και είναι κατάλληλο για μέταλλα, μπετόν, ξύλα και κάθε είδους πετρώματα. Μετά την ανάμιξη των 2 συστατικών, το μίγμα παραμένει σε κλειστό δοχείο τουλάχιστον για 10 ημέρες. Αραιώνεται με διαλύτη solvent -01. Κατανάλωση : 6.0-9.0 lt/m2.	*	Διάφανο	υγρό	1 Lt	ΛΙΤ	13,40
1H77541004			*	Διάφανο	υγρό	4 lt	ΛΙΤ	12,50
1H77541020			*	Διάφανο	υγρό	20 lt	ΛΙΤ	11,85
1H77545020	HYPERDESMO AD-Y-100	Διάφανη, αλειφαντική πολυουρεθανική, προστατευτική μεμβράνη ενός συστατικού, χωρίς διαλύτες, κατάλληλη για δημιουργία mat εμφάνισης. Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στον ήλιο, στα χημικά και στην υδρόλυση. Ιδανικό ως προστατευτικό επίστρωσης του HYPERFLOOR. Κατανάλωση: 60-100gr/m2.	*	Διάφανο	υγρό	1 kg	ΚΙΛ	29,50
			*	Διάφανο	υγρό	5 kg	ΚΙΛ	29,20
			*	Διάφανο	υγρό	20 kg	ΚΙΛ	28,95
1H77001T	HYPERDESMO T	Διαφανή, 1 πολυουρεθανική μεμβράνη ενός συστατικού για προστασία και στεγάνωση επιφανειών. Παρουσιάζει μεγάλη ελαστικότητα, εξαιρετική αντοχή στον ήλιο, στις καιρικές συνθήκες, στην υδρόλυση και στα χημικά. Είναι ιδανικό για στεγάνωση και προστασία πάνω από πλακίδια, μάρμαρα, μωσαϊκό και ξύλο. Μπορεί να εφαρμοστεί σε μεγάλο πάχος. Σε εφυσωμένες επιφάνειες πρέπει να χρησιμοποιείται το PRIMER-T. Κατανάλωση: 0.5 - 1.0 lt/m .	*	Διάφανο	υγρό	1 lt	ΛΙΤ	19,50
1H77004T			*	Διάφανο	υγρό	4 lt	ΛΙΤ	18,50
1H77161020T			*	Διάφανο	υγρό	20 lt	ΛΙΤ	17,85
1H7712471001	PRIMER T	Διάφανο πολυουρεθανικό PRIMER ενός συστατικού, ειδικά σχεδιασμένο για το σύστημα HYPERDESMO-T. Συνιστάται ως αγκυρωτικό υλικό σε εφυσωμένες, μη απορροφητικές επιφάνειες (πλακίδια επιστρώσεων) πριν την εφαρμογή του HYPERDESMO-T. Κατανάλωση: 50-80 gr/m2.	*	Διάφανο	υγρό	1 Lt	ΛΙΤ	7,45
1H771247100			*	Διάφανο	υγρό	4 lt	ΛΙΤ	7,40
			*	Διάφανο	υγρό	20 lt	ΛΙΤ	7,35
	PU-FINISH MATTE	Πολυουρεθανικό αλειφαντικό προστατευτικό βερνίκι ενός συστατικού, κατάλληλο για τη δημιουργία mat επιφάνειας στο HYPERDESMO-T ή σε άλλα υλικά. Κατανάλωση: 70 - 100 gr/m .	*	Διάφανο	υγρό	1 Lt	ΛΙΤ	17,50
			*	Διάφανο	υγρό	4 lt	ΛΙΤ	17,15
			*	Διάφανο	υγρό	20 lt	ΛΙΤ	17,00
	HYPERDESMO-AD-Y-50	Διάφανη, αλειφαντική πολυουρεθανική, προστατευτική ριτίνη εμποτισμού ενός συστατικού. Κατάλληλη για στεγάνωση και προστασία σε φυσικές ή τεχνικές πέτρες, μάρμαρα, διακοσμητικά τούβλα, λιθοδομές διακοσμητικούς σοβάδες κ.α. Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στον ήλιο και την υδρόλυση. Κατανάλωση: 100~150gr/m2.	*	Διάφανο	υγρό	1 kg	ΛΙΤ	17,50
			*	Διάφανο	υγρό	4 kg	ΛΙΤ	17,15

A L C H I M I C A

ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ - ΕΠΟΞΙΕΚΣ ΡΗΤΙΝΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΜΟΡΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΜΟΝ.	ΤΙΜΗ (€ / μον)	
1H77585099N	EPOXY RESIN	Εποξειδική ρητίνη λεπτόρρευστη 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες, για επισκευές, συγκολλήσεις, γυμνάσματα και σφραγίσματα σε κολόνες, δοκούς, πλάκες, θεμέλια. Δεν συρρικνώνεται κατά την σκλήρυνση. Εφαρμόζεται σε στεγνό ή ελαφρά υγρό υπόστρωμα. Υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις : ASTM C881-99, Type I, Grade 2, Class B+C. Κατανάλωση: 0.2 - 0.7 kg/m .	*	Διαφανές	σετ υγρών 0,99 kg (~1kg)	A+B - 0,99 kg	KΙΛ	18,15
1H77579045	21 CLEAR		*	Διαφανές	σετ υγρών	A - 3 kg	KΙΛ	17,50
1H7758045			*		4,5 kg	B - 1,5 kg	KΙΛ	17,50
1H77586099	EPOXY RESIN 21T	Εποξειδική ρητίνη (πάστα) 2 συστατικών, θixοτροπική χωρίς διαλύτες, για επισκευές, συγκολλήσεις και σφραγίσματα σε κολόνες, δοκούς, πλάκες, θεμέλια. Δεν συρρικνώνεται κατά την σκλήρυνση. Εφαρμόζεται σε στεγνό ή ελαφρά υγρό υπόστρωμα. Υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις : ASTM C881-99, Type I, Grade 3, Class B+C. Κατανάλωση: Ανάλογα με την εφαρμογή.	*	Λευκό	σετ υγρών 0,99 kg (~1 kg)	A+B - 0,99 kg	KΙΛ	13,45
1H77586499	(δεν περιέχει διαλύτες)		*	Λευκό	σετ υγρών 4,99 kg	A+B - 4.99 kg	KΙΛ	12,75
1H77260001	HYPERLATEX	Πολυακρυλική βελτιωτική ρητίνη τσιμεντοκονιαμάτων-σοβάδων. Πολυακρυλικό γαλάκτωμα που χρησιμοποιείται σαν πρόσμικτο σε τσιμεντοκονίες, σοβάδες, κόλλες πλακιδίων, αυξάνοντας την πρόσφυση, την αντοχή και την στεγανότητα. Αραιώνεται με νερό. Κατανάλωση: 1:6 - 1:2 στο νερό ανάμειξης.	*	Γαλάκτωμα	υγρό	1 kg	KΙΛ	4,15
1H77260004	(αραιώνεται με νερό)				4 kg	KΙΛ	3,75	
1H77260020			*		20 kg	KΙΛ	3,15	
1H77260000B			*		200 kg	KΙΛ	2,75	
1H77240020	HYPERFLUX	Ισχυρός υπερρευστοποιητής και υψηλής δραστικότητας μειωτής νερού, ο οποίος χρησιμοποιείται για την επιτάχυνση σκλήρυνσης και ρευστοποίησης του σκυροδέματος. Αυξάνει την στεγανότητα του σκυροδέματος. Κατανάλωση: 0.3% - 0.8% στο βάρος τσιμέντου.	*	Καφέ σκούρο	υγρό	20 kg	KΙΛ	2,25
22400008	(αραιώνεται με νερό)		*		200 kg	KΙΛ	1,95	
	HYPERGLUE TX-40	Πολιουρεθανική κόλλα ενός συστατικού ταχείας ωρίμανσης, με υψηλή ελαστικότητα και μηχανικές αντοχές. Είναι ιδανική για συγκόλληση parquet. Κατάλληλο σε περιπτώσεις ενδοδαπέδιας θέρμανσης. Κατανάλωση: 0.3 - 1.2 kg/m .	*	Μπεζ	Παστώδες	15 kg	KΙΛ	5,80

ΤΑ ΕΙΔΗ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΣΤΕΡΙΣΚΟ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΟΝΟΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ .