

A L C H I M I C A								
ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ								
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΜΟΡΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΜΟΝ.	ΤΙΜΗ (€ /ΜΟΝ )	
*	HYPERDESMO A-500	Πολυουρεθανική αλειφατική προστατευτική στεγανωτική επίστρωση ενός συστατικού για στεγάνωση ή για προστασία του HYPERDESMO. Διαθέτει εξαιρετική αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία στις καιρικές συνθήκες και στα χημικά. Διατηρεί το χρωματισμό του αναλλοίωτο παρά την επίδραση του ήλιου. Κατανάλωση: 150 - 500 gr/m .	*	Λευκό , Κόκκινο	υγρό	1 kg	ΚΙΛ	8,35
*			*		5 kg	ΚΙΛ	7,25	
*			*		15 kg	ΚΙΛ	6,75	
*	HYPERDESMO-PB-1K  1H77420004  1H77420020	Ελαστομερής πολυουρεθανική – ασφαλτική ρητίνη ενός συστατικού. Παχύρρευστο υλικό από χημικά πολυμερισμένη άσφαλτο υψηλής ποιότητας. ΘΙΞΟΤΡΟΠΙΚΟ. Είναι κατάλληλο για συγκόλληση , επισκευή και επιδιόρθωση ασφαλτόπανων, όπως επίσης σε εργασίες στεγάνωσης που είναι δύσκολη η χρήση των ασφαλτόπανων. Είναι υδρόφοβο, ελαστικό και αποτελεί πολύ καλό φράγμα υδρατμών. Κατανάλωση: 1.0 - 1.5 kg/m	*	Μαύρο	Υγρό	1 kg	ΚΙΛ	6,10
			*		4 kg	ΚΙΛ	5,70	
			*		20 kg	ΚΙΛ	5,30	
ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ - ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ								
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΜΟΡΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΜΟΝ.	ΤΙΜΗ (€ /ΜΟΝ )	
*	HYPERSEAL  - BUILDING	Σφραγιστικό αρμών διαστολής ενός συστατικού πολυουρεθανικής βάσεως γενικής χρήσεως με μεγάλη ελαστικότητα για κτίρια, δωμάτια, δεξαμενές, τοιχία, δάπεδα κλπ. Είναι αντιμυχλικό και βάφεται. Το προϊόν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές U.S Federal Specification TT-S-00230C Type II Class A και ISO 11600 Type F-25HM	*	Λευκή	μαστίχη	600 cc	ΦΥΣ	3,78
*			*	Γκρι	μαστίχη	600 cc	ΦΥΣ	3,78
*			*	Μαύρη	μαστίχη	600 cc	ΦΥΣ	3,78
*	HYPERSEAL  - BUILDING FC	Σφραγιστικό – συγκολλητικό ενός συστατικού πολυουρεθανικής βάσεως με γρήγορο στέγνωμα και με μεγάλη σκληρότητα . Κατάλληλο για επιφάνειες που θέλουμε να σφραγίσουμε ή να συγκολλήσουμε διατηρώντας την ελαστικότητά τους. Το προϊόν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές U.S Federal Specification TT-S00230C Type II Class A. Είναι αντιμυχλικό και βάφεται.	*	Λευκή	μαστίχη	600 cc	ΦΥΣ	3,78
*			*	Γκρι	μαστίχη	600 cc	ΦΥΣ	3,78
*			*	Μαύρη	μαστίχη	600 cc	ΦΥΣ	3,78
*	EPOXY RESIN 51-FLOORING	Έγχρωμη, επαλειφόμενη/αυτοεπιπεδούμενη εποξειδική επίστρωση 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες, για την προστασία βιομηχανικών δαπέδων. Κατανάλωση: Βαφή = 400-500g/m2, Αυτοεπιπεδούμενο = 0,9-1 kg/m2/mm	*	Γκρι	Υγρό (α+β)	6 lt	ΛΙΤ	8,70
*	EPOXY RESIN 51-POOL	Έγχρωμη, επαλειφόμενη εποξειδική επίστρωση δύο συστατικών χωρίς διαλύτες για βαφή και προστασία κολυμβητικών δεξαμενών. Κατανάλωση: 250 - 300 gr/m2.	*	Υπόλευκο	Υγρό (α+β)	6 lt	ΛΙΤ	8,70

ALCHIMICA								
HYGROSMART SYSTEM								
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΜΟΡΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΜΟΝ.	ΤΙΜΗ (€ /ΜΟΝ)
1H7720000094	HYGROSMART IMPER	Επαλειφόμενο, στεγανωτικό κονίαμα με βάση το τσιμέντο και 100% χαλαζακά αδρανή. Κατάλληλο για στεγανοποίηση υπογείων και δεξαμενών. Καθώς και για τη στεγανοποίηση τοιχίων υπογείων εσωτερικά. Για επιπλέον βελτίωση του υλικού συνιστάτε η πρόσθηκη 1-2 kg HY		Γκρι	Κονίαμα	25 kg	ΚΙΛ	0,82
1H7720000095	HYGROSMART FIBER	Ταχύπηκτο ινοοπλισμένο επισκευαστικό κονίαμα υψηλών αντοχών με 100% χαλαζακά αδρανή. Κατάλληλο για επισκευές σε στοιχεία από σκυρόδεμα, στη κατασκευή λουκιών, σφράγιση σε ρωγμές και σπασίματα. Κατανάλωση: 1,7 Kg/m <sup>2</sup> /mm	*	Γκρι	Κονίαμα	25 kg	ΚΙΛ	0,74
1H7720000096	HYGROSMART SILEX	Επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης νέας γενιάς με 100% χαλαζακά αδρανή. Λόγω της ειδικής του σύνθεσης έχει την ικανότητα να διεισδύει στο σκυρόδεμα και να το στεγανοποιεί. Είναι ιδανικό για την παραλαβή αρνητικών υδροστατικών πιέσεων και έχει τη δυνατότητα να σφραγίζει και να στεγανοποιεί ακόμη και τριχοειδή ρωγμές. Είναι κατάλληλο για στεγανοποίηση υπογείων και δεξαμενών. Κατανάλωση: 0,7-2 Kg/m <sup>2</sup> .	*	Γκρι	Κονίαμα	25 kg	ΚΙΛ	1,50
*	HYGROSMART BUILDING -F	Ινοοπλισμένο ταχύπηκτο επισκευαστικό κονίαμα κατάλληλο για επισκευές σε στοιχεία από σκυρόδεμα, σε τοιχία υπογείων, σε οπτοπληθοδομές, σε σοβάδες και άλλα. Είναι ιδανικό για κατασκευή λουκιών σε δώματα πριν την εφαρμογή του HYPERDESMO®. Κατανάλωση: 1,7 Kg/m <sup>2</sup> /mm.	*	Γκρι	Κονίαμα	25 kg	ΚΙΛ	0,37
*	HYGROSMART PLUG	Υπερταχείας πήξεως σφραγιστικό υλικό τσιμεντοειδούς βάσης. Κατάλληλο για σφράγιση διαρροών νερού σε ελάχιστο χρονικό διάστημα.	*	Γκρι	Κονίαμα	5 kg	ΚΙΛ	3,65
*	HYGROSMART FLEX	Στεγανωτικό ελαστικό επαλειφόμενο κονίαμα 2 συστατικών τσιμεντοειδούς βάσης. Κατάλληλο για στεγανοποίηση σε βεράντες, ζερντινιέρες, πισίνες & δεξαμενές νερού. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάτω από κεραμικά πλακάκια. Κατανάλωση: 2 ως 4 Kg/m <sup>2</sup>	*	Λευκό	Κονίαμα + υγρό	35 kg	ΚΙΛ	2,50
*	HYGROSMART LATEX	Ακρυλική βελτιωτική ρητίνη τσιμεντοκονιαμάτων. Είναι ένα ειδικό ακρυλικό γαλάκτωμα που όταν προστίθεται σε τσιμεντοκονιάματα προσφέρει στεγάνωση και αύξηση αντοχών. Το υλικό είναι σχεδιασμένο για τα προϊόντα HYGROSMART-FIBER & HYGROSMART-IMPER. Το HYGROSMART-LATEX προστίθεται στο νερό της ανάμιξης σε αναλογία 1:6 – 1:3	*	Λευκό	Υγρό	1 kg	ΚΙΛ	3,20
*			4 kg			ΚΙΛ	2,90	
*			20 kg			ΚΙΛ	2,50	
*			200 kg			ΚΙΛ	2,20	
THERMOSMART SYSTEM								
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΜΟΡΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΜΟΝ.	ΤΙΜΗ (€ /ΜΟΝ)
*	HYPERDESMO PB-TS	Συγκολλητικό στεγανωτικό υλικό πολυουρεθανικής-ασφαλτικής βάσης 1 συστατικού, κατάλληλο για το THERMOSMART SYSTEM. Κατανάλωση: 1 ως 1,5 Kg/m <sup>2</sup>	*	Μαύρο	Υγρό	20 kg	ΚΙΛ	4,83
*			4 kg			ΚΙΛ	5,25	
*	HYPERDESMO TS	Στεγανωτικό προστατευτικό υλικό πολυουρεθανικής βάσης 1 συστατικού κατάλληλο για το THERMOSMART SYSTEM. Κατανάλωση: 1,2 ως 1,5 Kg/m <sup>2</sup>	*	Λευκό	Υγρό	6 kg	ΚΙΛ	4,60
*			25 kg			ΚΙΛ	3,65	
*	THERMOSMART	Θερμομονωτικό υλικό με πολύ χαμηλό συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας.	*		Ρολό	1cm X 20m	ΤΡ.Μ.	6,95
*			2cm X 10m			ΤΡ.Μ.	12,00	

ALCHIMICA								
AQUASMART SYSTEM								
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΜΟΡΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΜΟΝ.	ΤΙΜΗ (€ / ΜΟΝ)
*	AQUASMART ROOF	Επαλειφόμενο ελαστομερές σταγανωτικό υλικό, ενός συστατικού κατάλληλο για δώματα. Βασισμένο στην πρωτοποριακή τεχνολογία Aquasmart, με βάση τροποποιημένους ακρυλικούς εστέρες, πολυουρεθάνη και σιλκόνη. Κατανάλωση: 1-1,5 Kg/m <sup>2</sup>	*	Λευκό	Υγρό	5 kg	ΚΙΛ	4,10
*			*	Λευκό	Υγρό	20 kg	ΚΙΛ	3,45
1H77010006	AQUASMART PAINT (αντικαθιστά το ACRYL PAINT)	Ακρυλικό στεγανώχρωμα για εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους. Αδιαβροχοποιεί και στεγανώνει εμφανές μπετόν, σοβά, γυψοσανίδες, νοβοπάν, τοίχους. Προστατεύει από υγρασία, υπεριώδη ακτινοβολία, βροχή και την ενανθράκωση του μπετόν που δημιουργείται από τα καυσαέρια. Κατανάλωση: 1Kg/4-6 m <sup>2</sup>	*	Λευκό	Υγρό	5 kg	ΚΙΛ	3,85
1H77010015 *			*	Λευκό	Υγρό	15 kg	ΚΙΛ	3,65
1H77010025 *			*	Λευκό	Υγρό	25 kg	ΚΙΛ	3,60
*	AQUASMART PRIMER	Ασάρι ακρυλικής βάσης. Παρουσιάζει πολύ καλή πρόσφυση σε οικοδομικές επιφάνειες (τσιμεντοκονίες, σοβάδες, μπετόν, γυψοσανίδες) και είναι κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Χρησιμοποιείται για σταθεροποίηση παλαιών ασβεστοχρωμάτων, σαθρών σοφάδων.	*	Γαλάκτωμα	Υγρό	1 kg	ΚΙΛ	5,05
*			*	Γαλάκτωμα	Υγρό	4 kg	ΚΙΛ	4,15
*			*	Γαλάκτωμα	Υγρό	20 kg	ΚΙΛ	3,90

ALCHIMICA								
ΔΙΑΛΥΤΕΣ - ΚΟΛΛΕΣ - ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ								
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΜΟΡΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΜΟΝ.	ΤΙΜΗ (€/ΜΟΝ)	
1H77520001	SOLVENT -	Ειδικό διαλυτικό αραιώσης ειδικών προϊόντων για χρήση με βούρτσα, ρολό, πινέλο ή σπρέι.		Υγρό	1 kg	TEM	5,30	
1H77520004	ΔΙΑΛΥΤΕΣ			Υγρό	4 kg	ΚΙΛ	4,80	
1H77520017	(περιέχει διαλύτες)			Υγρό	17 kg	TEM	76,50	
1H77520000			*	Υγρό	180 kg	ΚΙΛ	3,60	
*	ΚΟΛΛΑ PVC	Ισχυρή παχύρρευστη κόλλα, κατάλληλη για συγκόλληση σωλήνων από PVC. Παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στις πιέσεις του δικτύου, στις θερμοκρασιακές μεταβολές και στην ηλιακή ακτινοβολία.	*	Υγρό	500 cc	TEM	4,55	
*			*	Υγρό	250 cc	TEM	2,90	
1H77000036	ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ	ΧΑΛΑΖΙΑΣ	*	Σακί	40 kg	ΚΙΛ	0,45	
1H77000015	ΥΛΙΚΑ	Πιστόλι Αλουμινίου 600cc	*	600 cc	τεμ.	TEM	47,00	
1H77000010 *		ΠΙΣΤΟΛΙ ΧΕΙΡΟΣ 300cc	*	300 cc	τεμ.	TEM	35,00	
1H77000007 *		ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 600CC ΑΕΡΟΣ	*	600 cc	τεμ.	TEM	166,00	
1H77000014M *		Μύτες για πιστόλια	*	τεμ.	TEM	0,36		
*		Ρολά βαφής κατάλληλα για πολυουρεθανικές και εποξειδικές επιστρώσεις.	*		τεμ.	TEM	9,50	
*		Χειρολαβές ρολών.	*		τεμ.	TEM	1,45	
*	ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ	Αποστραγγιστική μεμβράνη από πολυαιθυλένιο για την αποστράγγιση τοιχίων υπογείων.	*		400 gr/m2	m2	2,50	
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΜΟΡΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΜΟΝ.	ΤΙΜΗ (€/ΜΟΝ)	
*	ΚΟΡΔΟΝΙ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ	Κορδόνι Πολυαιθυλενίου για την ρύθμιση του βάθους των αρμών στους οποίους θα χρησιμοποιήσουμε μαστίχη	*	Φ6		TEM	0,14	
*			*	Φ10		TEM	0,20	
*			*	Φ15		TEM	0,29	
*			*	Φ20		TEM	0,45	
*			*	Φ25		TEM	0,66	
*			*	Φ30		TEM	0,90	
*			*	Φ40		TEM	1,17	
*			*	Φ50		TEM	1,46	
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	RAL	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΜΟΝ.	ΤΙΜΗ (€/ΜΟΝ)	
*	ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ	Ειδικές χρωστικές για τη δημιουργία αποχρώσεων στα συστήματα HYPERDESMO. Κατανάλωση: 5-10% στο βάρος του υλικού.	*	Κίτρινο	1021	1 kg ή 0.5 kg	ΚΙΛ	12,85
*			*	Πορτοκαλί	2008	1 kg ή 0.5 kg	ΚΙΛ	12,60
1H77664000			*	Κόκκινο	3020	1 kg ή 0.5 kg	ΚΙΛ	14,52
*			*	Καφέ-κόκκινο	3013	1 kg ή 0.5 kg	ΚΙΛ	15,90
*			*	Μπλε	5017	1 kg ή 0.5 kg	ΚΙΛ	14,80
1H7740000			*	Μπλε	5012	1 kg ή 0.5 kg	ΚΙΛ	11,65
1H776810001			*	Ανοιχτό μπλε	5024	1 kg ή 0.5 kg	ΚΙΛ	11,25
*			*	Πράσινο	6021	1 kg ή 0.5 kg	ΚΙΛ	9,20
1H77560000			*	Λευκό	9010	1 kg ή 0.5 kg	ΚΙΛ	9,35
*			*	Ανοιχτό μπλε	1013	1 kg ή 0.5 kg	ΚΙΛ	8,85
1H77702000			*	Μπλε	1015	1 kg ή 0.5 kg	ΚΙΛ	8,85
*			*	Σκούρο μπλε	1014	1 kg ή 0.5 kg	ΚΙΛ	8,85
*			*	Ανοιχτό γκρι	7038	1 kg ή 0.5 kg	ΚΙΛ	9,35
*			*	Αμμώδες γκρι	7032	1 kg ή 0.5 kg	ΚΙΛ	8,85
1H77564000			*	Γκρι	7040	1 kg ή 0.5 kg	ΚΙΛ	10,20
*			*	Μαύρο	9004	1 kg ή 0.5 kg	ΚΙΛ	20,80

ΤΑ ΕΙΔΗ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΣΤΕΡΙΣΚΟ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΟΝΟΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ .